

Цилиндрически-конический округлитель CCR 59

Цилиндрически-конический округлитель со смазкой и без

Характеристики

Цилиндрически-конический округлитель CCR подходит для всех распространенных сортов теста, таких как пшеничное, ржано-пшеничное, ржаное и зерновое тесто.

Тестозаготовки подаются на цилиндрическую часть машины с канавками, при вращении конической части тестозаготовки подаются по желобам снизу вверх и округляются.

Тефлоновое покрытие канавок и конуса препятствует залипанию кусков и откалыванию кусочков теста от куска.

Преимущества

- Превосходные параметры округления
- Хорошее отделение тестозаготовок при подаче на цилиндр
- Минимизировано откалывание кусочков теста от куска
- Тефломирование для переработки сложного липкого теста с более высокой влажностью
- Превосходная выгрузка куска с повышенной влажностью при помощи сбрасывающего конуса и отводящего транспортёра (опция)
- Комбинация цилиндра и конуса обеспечивает очень длинный путь округления, что гарантирует очень хорошие параметры округления даже тугого теста
- Машину можно использовать и как конечный округлитель после шкафа предрасстойки
- Регулируемые желобки при подаче на округлитель
- В середине пути округления перекидка куска и изменение оси вращения тестозаготовки, на выходе – округленный кусок без шва
- Широкая область применения благодаря многообразию форм желобков



Рисунок: CCR 59

В серийном исполнении без смазки:

- Конус (конический и цилиндрический литой), с тефлоновым покрытием
- Канавки алюминиевые литые, тефлонированные снаружи и внутри
- Конус с головной опорой
- Корпус из стали никелирован
- Облицовка из нержавеющей стали
- Нижние опоры на 4 колесах с фиксаторами
- Со шкафом управления

В серийном исполнении со смазкой:

- Конус (конический и цилиндрический литой), с тефлоновым покрытием
- Канавки алюминиевые, тефлонированные снаружи и внутри
- Конус с головной опорой
- Корпус из стали никелирован
- Облицовка из нержавеющей стали
- Нижние опоры на 4 колесах с фиксаторами
- Со шкафом управления
- Установка для распыления смазки на конусе
- Тёплый воздух



CCR 59

Технические данные

Тип	Диапазон развеса
- KK	100 - 700 г
- KM	100 - 700 г
- KG	200 - 1200 г
- GM	400 - 1600 г
- GG	400 - 2000 г

- Производительность до 2500 шт/ч, E-Motor 1,1 кВт, 1400 вращений/мин., конус 27 вращений/мин.
- Производительность до 3600 шт/ч, E-Motor 1,1 кВт, 1400 вращений/мин., конус 39 вращений/мин.
- Производительность до 5000 шт/ч, E-Motor 1,1 кВт, 1400 вращений/мин., конус 57 вращений/мин.

Размеры

- Длина макс. 1180 mm
- Ширина макс. 1180 mm
- Высота макс. 1604 mm

Вес

- Нетто 510 kg
- Брутто kg

Установленная мощность

- 230/400 V, 3 фазы 50 Hz
- 1,1 kVA

Опции CCR 59 без смазки

- Подводящий транспортёр
- Отводящий поперечный транспортер L = 1200 мм
- Отводящий транспортер со сбрасывающим конусом, L = 500 мм
- Тёплый воздух
- Частотный регулятор для регулирования скорости вращения конуса
- Мукоподсыпатель
- Мукоподсыпатель с собственным приводом (только в комбинации с отводящим транспортером)
- Установка сбрызгивания водой

Опции CCR 59 со смазкой

- Подводящий транспортёр
- Отводящий поперечный транспортер L = 1200 мм
- Отводящий транспортер со сбрасывающим конусом, L = 500 мм
- Частотный регулятор для регулирования скорости вращения конуса
- Смазка конуса и отводящего транспортера делителя
- Смазка конуса и подводящего транспортера округлителя
- Смазка конуса, подводящего транспортера округлителя и отводящего транспортера делителя
- Контроль подачи смазки (только при наличии куска)

