

Конусный округлитель CR 59 AT

Конусный округлитель со смазкой и без

Характеристики

Конусный округлитель CR 59 AT подходит для всех распространенных сортов теста, таких как пшеничное, пшенично-ржаное, ржано-пшеничное, многозерновое.

При вращении конуса тестозаготовки попадают на округлитель и подаются по желобам снизу вверх, таким образом приобретая круглую форму. Благодаря машинному производству желобов и конуса, достигается высокая точность отдельных деталей, что делает возможным тефлоновое покрытие и минимизирует откалывание кусочков теста от куска.

Преимущества

- Превосходный результат округления за счёт регулируемых желобков
- Хорошее отделение тестозаготовок при подаче на округлитель благодаря регулировке входящих желобков
- Минимальное откалывание кусочков теста от куска
- Превосходный выпуск тестозаготовок без залипания за счёт использования сбрасывающего конуса и отводящего транспортера (опция)
- Регулируемые желобки
- Большой диапазон развеса
- Регулируемая длительность обработки тестозаготовки (опция)
- Универсальная и хорошая обработка тугого, клейкого и мягкого теста

В серийном исполнении без смазки :

- Литой конус, тефлонированный
- Канавки алюминиевые литые, тефлонированные снаружи и изнутри
- Регулируемые желобки
- Конус с головной опорой
- Облицовка из высококачественной стали, сатинированная
- Нижняя станина из никелированной стали, 4 колёсика с фиксаторами
- Панель управления

В серийном исполнении со смазкой :

- Литой конус, тефлонированный
- Канавки алюминиевые литые, тефлонированные снаружи и изнутри
- Регулируемые желобки
- Конус с головной опорой
- Облицовка из высококачественной стали, сатинированная
- Нижняя станина из никелированной стали, 4 колёсика с фиксаторами
- Панель управления
- Устройство для распыления смазки на конусе
- Тёплый воздух



Рисунок: CR 59 AT



CR 59 AT

CR 59 AT
Конусный округлитель

2/2
16.10.2012

Технические данные

Тип Диапазон развеса
- CR 59 AT 90 - 1600 г

- производительность до 2500 шт/час, Е-мотор 1,1 кВт, 1400 вращений/мин., конус 27 вращений/мин.
- производительность 2500 - 3600 шт/час, Е-мотор 1,1 кВт, 1400 вращений/мин., конус 39 вращений/мин.
- производительность 3600 - 5000 шт/час, Е-мотор 1,1 кВт, 1400 вращений/мин., конус 57 вращений/мин.

Размеры

- Длина макс. 1180 мм
- Ширина макс. 1180 мм
- Высота макс. 1604 мм

Вес

- Нетто 375 кг
- Брутто кг

Установленная мощность

- 230/400 В, 3 фазы 50 Hz
- 1,1 кВА

Опции CR 59 без смазки

- Подводящий транспортёр
- Отводящий поперечный транспортер L = 1200 мм
- Отводящий транспортер со сбрасывающим конусом, L = 500 мм
- Тёплый воздух
- Частотный регулятор для регулирования скорости вращения конуса
- Мукоподсыпатель
- Мукоподсыпатель с собственным приводом (только в комбинации с отводящим транспортером)

Опции CR 59 со смазкой

- Подводящий транспортёр
- Отводящий поперечный транспортер L = 1200 мм
- Отводящий транспортер со сбрасывающим конусом, L = 500 мм
- Частотный регулятор для регулирования скорости вращения конуса
- Смазка конуса и отводящего транспортера делителя
- Смазка конуса и подводящего транспортера округлителя
- Смазка конуса, подводящего транспортера округлителя и отводящего транспортера делителя
- Контроль нанесения смазки

