

## SOFTSTAR PLUS

### Тестоделительная и округлительная машина

6 – 16 рядов

TA 150 – 165

25 – 150 г/шт

- тестоделительная и округлительная машина с высокой производительностью для промышленного использования
- плавно регулируемый главный привод (поршневое давление) с помощью сервопривода
- опционно мультиизмерительный барабан, поставляется для 2-х диапазонов развеса
- транспортер для отдыха между делительной и округлительной системами
- индивидуальная, программируемая посыпка тестозаготовок мукой перед закаткой
- принудительно вращаемый, с регулируемой высотой прижимной валок на ленте округления
- интегрированная система управления SPS
- плавно регулируемый привод двигателя
- дозированная посыпка мукой на выносном ленточном транспортере
- интегрированная автоматическая централизованная смазка
- плавно регулируемое напряжение округлительной ленты
- смазка мерных поршней, прижимной валок на ленте округления
- порционирующая воронка для ручной загрузки теста с загрузкой около 20 кг
- облицовка Alucobond, двери

### Преимущества

- переработка предельно мягкого теста с высоким выходом и высокой производительностью в час
- щадящая переработка теста посредством программируемой сервоуправляемой делительной системой
- малая площадь прессования в процессе деления
- спокойный, ровный ход посредством использования современных двигателей
- удобная чистка



### Пакет автоматизации

- моторное регулирование развеса и автоматическая установка давления, оказываемого на тесто, программно управляется
- установка давления, оказываемого на тесто с помощью серводвигателя, программно управляется

## SOFTSTAR PLUS

### Диапазон развеса

**A = 25 – 60 г**

**B = 40 – 80 г**

**C = 55 – 140 г**

Опционно мультиизмерительный барабан = 25 – 140 г

Диапазоны равеса зависят от выхода теста, а также максимальной производительности в час

### Производительность в час

на каждый ряд макс. 3.000 шт.

### Тесто

Пшеничное тесто

Пшенично-ржаное тесто

Ржано-пшеничное тесто

Тесто из нескольких видов зерна

### Продукция

Круглые тестозаготовки

### Габариты (6 рядов)

**Высота** ок. 1500 мм (верхний край машины)

ок. 2.250 мм (высота порционирования)

**Ширина** ок. 1.600 мм

**Длина макс.** 2.200 мм

**Равес** ок. 4.100 кг

**Расход энергии** ок. 3,7 kW

**Тактовая частота** ок. 50 подъемов/мин

### Дополнительное оснащение

- устройство блокировки
- навесная пристройка для раздвижных лент
- мукопосыпатель на раздвижных лентах, регулируемый
- мукопосыпатель над барабаном округления
- 2 диапазона развеса
- дополнительные внешние барабаны округления

**SOFTSTAR PLUS** Тестоделительная  
и округлительная машина

2/2

01.10.2010

