

## SUPERBA КОМПАКТ

**SUPERBA КОМПАКТ**

Тестоокруглительная и  
закаточная машина

1/2

09.06.2009

### тестоокруглительная и закаточная машина

Диапазон развеса **500 – 2.000 г/шт**

Производительность **600 – 2.000 шт/час.** (зависит от диапазона развеса)

- комбинированная машина для формовки круглых и продолговатых тестозаготовок
- ручная обработка для теста от пшеничного до ржано-пшеничного
- для теста средней консистенции
- надежно, высокопроизводительно, гибко
- откидной ленточный округлитель и реверсивный ленточный транспортер
- элемент управления на стороне обслуживания и на стороне приема
- облицовка листами из высококоррозионной стали
- эргономичная высота приема на выходе

### Преимущества

- оптимальный путь округления 2.500 мм
- равномерные результаты округления благодаря гибким возможностям настройки
- возможность выгрузки круглых тестозаготовок
- оптимальная настройка закаточного шва (круглый кусок)
- простое обслуживание
- прямая загрузка через тестоделитель
- легкая чистка посредством откидной функции
- оптимальное качество закатки благодаря использованию сетки и регулируемой прижимной доски
- оптимальное использование производственных площадей
- быстросъемное приспособление для смены лент закаточной машины
- гибкие возможности использования при коротком времени перенастройки



## SUPERBA КОМПАКТ

**SUPERBA КОМПАКТ**

2/2

Тестоокруглительная и  
закаточная машина

09.06.2009

### Диапазон развеса

500 – 2.000 г

### Производительность

600 – 2.000 шт/час

(зависит от диапазона развеса)

### Тесто

- пшенично-ржаное
- ржано-пшеничное

### Продукция

- пшенично-ржаной хлеб
- ржано-пшеничный хлеб
- формовой хлеб (ржано-пшеничное и пшенично-ржаное тесто)

### Габариты (обычная конструкция)

Высота ок. 1.400 мм

Ширина ок. 880 мм

Длина 3.250 мм

### Вес

Нетто 900 кг

Брутто 950 кг

Потребляемая мощность 1,70 кВт

### Исполнение

- 1 механический и 1 электронный мукоподсыпатель
- 1 комплект пластмассовых шпонок (вмонтирован)
- быстрозажимное приспособление для смены лент закаточной машины
- путь округления ок. 2.500 мм
- максимальная длина продукции ок. 570 мм
- закатывающий мат с регулируемой прижимной доской

### Дополнительное оснащение

- электронно управляемый мукоподсыпатель
- мукозахватывающие поддоны
- ускоряющий валок при установке линии разделки углом
- контейнеры для посыпки
- тележка для контейнеров с посыпкой
- дополнительные пластмассовые шпонки для ленточного округлителя
- 2ой механический мукоподсыпатель для SBR

